

# Ficha Técnica

## Ribbons Monocromáticos



### DC300 Resina

A linha DC300 de ribbons de transferência térmica da **IIMAK** oferece compatibilidade com as maiores marcas de impressoras para cartão (pvc) comercializadas no Brasil. Esta tinta tem como base a resina em sua formulação que oferece excelente qualidade de impressão e durabilidade na imagem impressa.

#### Cores disponíveis



Preto



Branco



Prata

#### Principais aplicações:

Cartões bancários • Cartões comerciais • Cartões de acesso • Cartões pre-pagos • Bilhetagem eletrônica • Tickets eletrônicos • Personalização • Crachas de identificação

#### Especificações Técnicas:

**Velocidade de impressão:** 2 ips

**Espessura do filme:** 5.7 microns

**Ponto de derretimento:** 80°C

**Espessura total do filme:** 7.0 microns

**Resistência UV:** 3 a 5 anos

**Tecnologia de impressão:** TTR

**Compatível com:** Eltron, Datacard, NBS e Evolis

**Bases indicadas:** cartão de pvc, polaseal, alguns tipos de poliéster e polipropileno.

Recomendamos realizar o teste de impressão para cada base para avaliação.

#### **Validade & Condições de Armazenagem**

Mantenha o ribbon em sua embalagem original enquanto não estiver em uso para garantir o bom desempenho. Devem ser armazenados em um ambiente limpo e seco e longe de qualquer fonte de calor ou sol e com a umidade relativa do ar entre 45% e 60%. Sugerimos o armazenamento por até um ano nas condições acima descritas. A temperatura ambiente não deve exceder a 38° C.



*Para impressoras NBS, Datacard, Eltron, Evolis...*

As informações acima descritas devem ser utilizadas apenas como um guia para determinar o ribbon ideal para sua aplicação, sugerimos um teste de impressão para determinar a sua aplicabilidade. O ideal é que seja avaliada a qualidade/nitidez da impressão e resistência.



Maiores informações sobre nossos produtos acesse nosso site [www.iimak.com.br](http://www.iimak.com.br) ou ligue (11) 3737-4000 e (21) 2179-4000